



KONICA MINOLTA



Intuitive
bediening



Mobiele
connectiviteit



Beveiliging



App-
ecosysteem



Productiviteit



Services

bizhub C759

Multifunctional A3 kleur · Max. 75 pagina's per minuut



Giving Shape to Ideas

Uw voordelen



Intuïtieve bediening
Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met geheel aangepast bedieningspaneel



Mobiele connectiviteit
Altijd en van overal vandaan afdrukken met Konica Minolta's innovatieve mobiele technologieën



Beveiliging
Beveiligde netwerkintegratie, encryptie van gegevens, overschrijven harde schijf en geavanceerde gebruikersauthenticatie



App-ecosysteem
Grotere efficiëntie dankzij Konica Minolta's uitgebreide applicatieportfolio



Productiviteit
Betrouwbaar, snel scannen en afdrukken, gecombineerd met krachtige afwerkingsfuncties



Services
Efficiënt beheer van het printerpark, inclusief automatische levering van verbruiksmaterialen, proactief onderhoud en installatie op afstand

Opties

1 ADDITIONELE KENMERKEN

- PDF verbeteringen LK-102v3
- OCR tekstherkenning LK-105v4
- Barcode-lettertypen LK-106
- Unicode-lettertypen LK-107
- OCR A en B lettertypen LK-108
- Documentconversiepakket LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module activering LK-115v2

2 CONNECTIVITEIT

- Faxkaart FK-516 x2
- Draadloos LAN SX-BR-4600 OF
- Draadloos LAN UK-215
- Vingeraderherkenning AU-102
- Contactloze ID-kaartlezer
- Mount kit MK-735
- USB I/F kit EK-610 OF
- USB I/F kit EK-611
- Keyboardhouder KH-102
- Interface kit VI-510
- Fiery controller IC-418

VERKLARING

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie is alleen mogelijk met de bijbehorende optie die erboven staat



3 OVERIGE

- Detectiekit dubbele invoer UK-501
- Beveiligingskit SC-508 (2x vereist)
- Mirroring van harde schijf HD-524
- Werkblad voor rechtopstaand bedieningspaneel WT-513 OF
- Werkblad WT-506
- Keypad (10 toetsen) KP-101

4 MEDIA-INVOER

- Hoogvolumelade LU-303 OF
- Hoogvolumelade LU-205
- Bannertray BT-C1e

5 MEDIA-UITVOER

Uitvoerlade OT-508 OF

- | | |
|---|---|
| Nieteenheid FS-536 | Nieteenheid FS-537 OF |
| Verbindingseenheid RU-515 | Verbindingseenheid RU-515 OF |
| Afwerkingseenheid voor boekjes FS-536SD | Afwerkingseenheid voor boekjes FS-537SD OF |
| Verbindingseenheid RU-515 | Verbindingseenheid RU-515 |
| Perforatie-eenheid PK-520 | Z-vouweenheid ZU-609 |
| | Perforatie-eenheid PK-523 |
| | Extra uitvoerblad JS-602 OF |
| | Eenheid voor achteraf inschieten PI-507 |

Afwerkingsopties

- Hoeknieten
- 2-punts nieten
- 2-gaats perforeren
- 4-gaats perforeren
- Dubbelzijdig
- Gecombineerd mixplex/mixmedia
- Middenvouw
- Vellen inschieten, rapport
- Briefvouw
- Boekje
- Offset sorteren
- Z-vouw
- Banner printen

Beschrijving

bizhub C759

A3-communicatiesysteem met 75 ppm z/w en 65 ppm kleur. Standaard Emperon™- printcontroller met ondersteuning voor PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS en OOXML. Papiercapaciteit van 500 + 500 +1000 + 1500 vel en 150 vel handinvoer. Formaten van A6 tot SRA3, 1,2 m banner en 52– 300 g/m². 4 GB geheugen, harde schijf 250 GB voor systeem bruikbaar en GB Ethernet standaard.

ADDITIONELE KENMERKEN	
LK-102v3 i-Option-licentie	PDF/A (1b); PDF-encryptie; digitale handtekening
LK-105v4 i-Option-licentie	Doorzoekbare PDF en PPTX
LK-106 Barcode-lettertypen	Ondersteunt afdrukken van barcodes
LK-107 Unicode-lettertypen	Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen
LK-108 OCR A en B lettertypen	Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts
LK-110v2 Documentconversiepakket	Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX; XLSX en PDF/A
LK-111 i-Option-licentie	Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk
LK-114 Serverless pull printing	Secure and Follow Me afdrukmogelijkheid zonder gebruik van server
LK-115v2 i-Option-licentie	Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens

CONNECTIVITEIT	
FK-516 Faxkaart	Super G3-Fax; digitale faxfunctionaliteit
SX-BR-4600 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
AU-102 Biometrische authenticatie	Vingeraderherkenning
UK-215 Draadloos LAN	Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN
Contactloze ID-kaartlezer	Diverse kaarttechnologieën
MK-735 Mount kit	Installatiekit voor ID-kaartlezer
EK-610 USB-interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard
EK-611 USB-interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard Bluetooth
KH-102 Keyboardhouder	Houder voor USB-keyboard
VI-510 Interfacekit voor IC-418	Interfacekaart voor Fiery-controller
IC-418 Fiery-controller	Professionele kleurenprintcontroller

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES	
Paneelgrootte/resolutie	10,1" / 1024 x 600
Systeemgeheugen (standaard/ max.)	4.096 MB
Harde schijf	250 GB voor systeem bruikbaar (standaard)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatische documentinvoer	Max. 300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Printbaar papierformaat	A6–SRA3; aangepaste papierformaten; bannerpapier, max. 1.200 x 297 mm
Printbaar papiergewicht	52–300 g/m²
Papierinvoercapaciteit (standaard/max.)	3.650 vel/6.650 vel
Papierinvoerlade (standaard)	1x 500 vel; A5–SRA3; aangepaste formaten; 52–256 g/m² 1x 500 vel; A5–SRA3; aangepaste formaten; 52–256 g/m² 1x 1.000 vel; A5–A4; 52–256 g/m² 1x 1.500 vel; A5–A4; 52–256 g/m²
Hoogvolumelade (optioneel)	1x 3.000 vel; A4; 52–256 g/m² 1x 2.500 vel; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Handinvoer	150 vel; A6–SRA3; aangepaste formaten; banner; 52–300 g/m²
Automatisch dubbelzijdig	A6 portret; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Afwerkingsopties (optioneel)	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten; z-vouw dubbelvrouwen; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (standaard)	Max. 250 vel
Uitvoercapaciteit (optioneel)	Max. 3.300 vel
Nieten	Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaften/omslagvellen (max. 209 g/m²)

OVERIGE	
WT-513 Werkblad	Werkblad voor rechtopstaand bedieningspaneel
WT-506 Werkblad	Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat
KP-101 Keypad (10 toetsen)	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
UK-501 Detectiekit voor dubbele invoer	Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten en vastlopen van papier
SC-508 Security kit	Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)
HD-524 Mirroring van harde schijf	Back-up harde schijf

MEDIA-INVOER	
LU-303 Hoogvolumelade	A4; 3.000 vel; 52–256 g/m²
LU-205 Hoogvolumelade	A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m²
BT-C1e Bannertray	Voor invoer van banners van meerdere pagina's

MEDIA-UITVOER	
OT-508 Uitvoerlade	Uitvoerblad gebruikt in plaats van afwerkingseenheid
RU-515 Verbindingseenheid	Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie
FS-536 Afwerkings-/nieteenheid	50 vel nieten; max. uitvoer 3.200 vel
FS-536SD Afwerkingseenheid voor boekjes	Afwerkingseenheid, capaciteit 50 vel; afwerkingseenheid, capaciteit 20 vel; max. uitvoer 2.200 vel
PK-520 Perforatie-eenheid voor FS-536(SD)	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
FS-537 Afwerkings-/nieteenheid	100 vel nieten; max. uitvoer 3.200 vel
FS-537SD Afwerkingseenheid voor boekjes	Afwerkingseenheid, capaciteit 100 vel; afwerkingseenheid, capaciteit 20 vel; max. uitvoer 2.700 vel
ZU-609 Z-vouweenheid voor FS-537(SD)	Z-vouw voor A3-afdrukken
PK-523 Perforatie-eenheid voor FS-537(SD)	2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling
JS-602 Extra uitvoerblad voor FS-537(SD)	Faxuitvoer etc. scheiden; enz.
PI-507 Eenheid voor achteraf inschieten voor FS-537(SD)	Kaft/omslag inschieten; achteraf afwerken

Uitvoercapaciteit nieten	Max. 1.000 vel
Briefvouw	Max. 3 vel
Briefvouwcapaciteit	Max. 30 vel; onbeperkt (zonder lade)
Boekje	Max.: 20 vel of 19 vel + 1 kaften/omslagvellen (max. 209 g/m²)
Uitvoercapaciteit boekje	Max.100:boekjes; onbeperkt (zonder lade)
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 2,1 kW
Systeemafmetingen (B x D x H)	670 x 938 x 1232 mm (met blad/lade)
Systeemgewicht	Ongeveer 219 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES	
Afdrukresolutie	1.800 (equivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 of nieuwer; Unix; Linux; Citrix
Lettertypen	80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn
Afdrukfuncties	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- (v1.7) en gecodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; "Easy Set" opdrachtprogramming; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen
Mobiel printen	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobiele authenticatie en pairing (Android & iOS) Optioneel: Google Cloud Print; WiFi Direct

PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Printcontroller	Geïntegreerde Fiery IC-418
Controller van CPU	CPU type @ 2,7 GHz
Geheugen/HDD	2.048 MB / 500 GB
Paginabeschrijvingstalen	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Besturingssystemen	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 of nieuwer

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 120/120 ipm enkelzijdig max. 240/240 ipm dubbelzijdig
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS; compact XPS; PPTX optioneel: doorzoekbare PDF; gelineariseerde PDF; PDF/A 1a en 1b; doorzoekbare DOCX/XLSX/PPTX
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdracht-programma's; realtime scanvoorbeeld

KOPIEERSPECIFICATIES

Imagingtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD-gepolymeriseerde toner/gepolymeriseerde toner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 75/65 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Max. 37/32 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 75/65 ppm
Tijd eerste kopie A4 (monochroom/kleur)	3,6/4,9 sec.
Opwarmtijd	Circa 22 sec. in z/w; 35 sec in kleur ²
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopieën	1–9.999
Formaat origineel	A5–A3; aangepaste formaten
Vergroten en verkleinen	25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
Kopieerfunctie	Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog; i-Fax; i-Fax in kleur; IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling; uitgesteld verzenden; PC-Fax; postvak voor vertrouwelijke ontvangst; ontvangst via e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdrachtprogramma's

SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

Max. opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie); Groep (met authenticatie)
Type systeembox	Beveiligd printen; Gecodeerd PDF printen; Faxontvangst; Faxpolling
Functionaliteit gebruikersbox	Reprint; combinatie; downloaden; verzenden (e-mail, FTP, SMB en fax); kopiëren van box naar box

SYSTEEMKENMERKEN

BEVEILIGING	ISO 15408 Common Criteria (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; netwerkcommunicatie SSL2, SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; gebruikersauthenticatie; authenticatielog; beveiligd printen; Kerberos; overschrijven harde schijf (8 standaardtypes); encryptie gegevens harde schijf (AES 256); automatisch wissen geheugengegevens; vertrouwelijke faxontvangst; encryptie printgebruikersgegevens Optioneel: Mirroring van harde schijf; kopieerbeveiliging (Copy-Guard, kopiëren met wachtwoord)
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMB-map); Toegangsdefinitie gebruikersfunctie Optioneel: Biometrische authenticatie (vingeraderherkenning); ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) authenticatie via een mobiel apparaat (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Als het maximale volume binnen een jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd

² De tijd voor het opwarmen kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies variëren al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Simitri HD[®]
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGYSimitri
with Biomass